



Městský úřad Ždírec nad Doubravou

Stavební úřad

Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou

NAŠE ZNAČKA: MŽ/1512/2022 – 3 – 92/22/S – Š
VYŘIZUJE: Luděk Špinar – oprávněná úřední osoba
TELEFON: 569 694 436
E – MAIL: epodatelna@zdirec.cz
DATUM: 12.12.2022



ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)

Městys Kruceburk, IČO: 00267716, se sídlem Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Kruceburk podal dne 2.11.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „**Částečná rekonstrukce veřejného osvětlení Hluboká**“ na pozemcích parcela číslo 442/1, 60/1, 481, 72/2, 69/3, 442/2, 422/4, 473, 448/1, 74/1, 67/4, 67/8, 67/1 v katastrálním území Hluboká u Kruceburku.

Stavební úřad ve Ždírci nad Doubravou příslušný podle § 13 odst. 1, písm. e), zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), v platném znění, projednal žádost v územním řízení. Po přezkoumání žádosti stavební úřad rozhodl takto:

Městysu Kruceburk, IČO: 00267716, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Kruceburk

se podle § 79 a § 92 zákona č. 183/2006 Sb. vydává:

rozhodnutí o umístění stavby:

„**Částečná rekonstrukce veřejného osvětlení Hluboká**“

na pozemcích parcela číslo 442/1, 60/1, 481, 72/2, 69/3, 442/2, 422/4, 473, 448/1, 74/1, 67/4, 67/8, 67/1 v katastrálním území Hluboká u Kruceburku.

Popis stavby:

Nové kabelové vedení veřejného osvětlení bude prováděno jako rekonstrukce stávajícího. Bude napojeno ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení, z rozvaděče RVO, umístěného ve zděném pilíři u domu č.p. 43. Kabely VO AYKY 4x16 budou vedeny zemí v ochranné trubce ve společném výkopu s kabely ČEZ Distribuce a.s. (stavební akce IV-12-2020902). Kabely VO budou smyčkově zapojovány v elektrovýzbroji ve spodní části sloupů VO (9 ks ocelových sloupů). Na stožárech sloupů VO budou osazeno 8 ks svítidel 50 W a 1 ks 40 W. Navržená svítidla jsou se směrem světelného zdroje pouze k zemi, teplota chromatičnosti max. 3000 Kelvina.

Pro rozhodnutí o umístění stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parcela číslo 442/1, 60/1, 481, 72/2, 69/3, 442/2, 422/4, 473, 448/1, 74/1, 67/4, 67/8, 67/1 v katastrálním území Hluboká u Krucemburku, jak je vyznačeno v příložené situaci stavby v měřítku 1:1000, kterou vypracoval Zdeněk Křeminský z data 09/2022, kterou autorizoval Ing. Miroslav Mergl (ČKAIT – 0701318) a která je součástí tohoto rozhodnutí.
2. Při stavbě budou dodrženy podmínky ze stanoviska KŘP Kraje Vysočina, územního odboru Havlíčkův Brod – DI, ze dne 7.7.2022, pod č.j.: KRPJ-81886-2/ČJ-2022-161606-MULL:
 - Navržená nadzemní zařízení budou umístěna dle předložené situace tak, aby netvořila pevnou překážku ani jinak nebránila bezpečnému provozu z hlediska Besip (nebudou zasahovat do rozhledových polí křižovatek ani vjezdů), stejně tak budou zachovány bezpečnostní odstupy od všech objektů stavbou bezprostředně dotčených.
 - Před vlastním prováděním stavebních prací je nutné požádat zdejší dopravní inspektorát o vydání souhlasu se zvláštním užíváním komunikace pro stavební práce.
3. Při stavbě budou dodrženy podmínky z odborného vyjádření Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o., ze dne 1.8.2022:
 - Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen od doby přípravy stavby záměr provádět činnost oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Pro území okresu Havlíčkův Brod je oprávněnou organizací také Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.
 - Před začátkem výkopových prací a to minimálně jeden měsíc před datem předání staveniště, je nutné uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu mezi stavebníkem (investorem) a organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.
 - Upozorňujeme, že stavebníkovi zároveň vzniká nutnost hradit náklady spojené se záchranným archeologickým výzkumem § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. Podmínky formulované v tomto vyjádření jsou stanoveny ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění zákona č. 242/1992 Sb. (zejména § 21 – 24) a dále zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí a příslušných partií zákona stavebního (zákon č. 197/1998 Sb. o územním plánování a stavebním řádu).
4. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření MěÚ Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 7.9.2022, pod č.j.: MCH-36284/2022/OSÚŽP/ML:
 - Původce odpadů musí mít v případě komunálního odpadu a stavebního demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).
 - Investor je povinen do 30 dnů od ukončení investiční akce nebo k žádosti o vyjádření k užívání stavby předložit orgánu odpadového hospodářství veškeré doklady o předání vzniklých odpadů do smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem odpadu a kategorií odpadu. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán, identifikační údaje zařízení (název, IČO a IČZ) a datum předání odpadu. Orgán odpadového hospodářství upozorňuje, že čestné prohlášení o ekologické likvidaci odpadů nebo obdobný dokument není považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
5. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření MěÚ Chotěboř, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, ze dne 1.9.2022, pod č.j.: MCH-32258/2022/OSÚŽP/EP:
 - Vstup na pozemky, které jsou součástí ZPF musí být projednán se všemi vlastníky a nájemci dotčených pozemků, kteří v dostatečném časovém předstihu budou seznámeni se vstupem na pozemky, aby mohla být včas učiněna opatření k zabránění vzniku škod na zemědělských kulturách. Tento souhlas neopravňuje investora ke vstupu na pozemky.
 - Z pracovního pruhu bude skryta kulturní vrstva půdy, bude uložena odděleně od výkopové zeminy tak, aby nedocházelo k jejich mísení. Po ukončení prací a zasypání výkopu bude ornice rozprostřena zpět na plochu pracovního pruhu a pozemky budou uvedeny do původního stavu.
 - Provádět práce na pozemcích především mimo vegetační dobu, případně po seči trvalého travního porostu.
 - Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
 - Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, poškozující ZPF a vegetační kryt.
 - Souhlas platí pouze v tomto rozsahu, o případnou změnu liniové stavby je investor povinen žádat věcně a místně příslušný orgán ochrany ZPF při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.
6. Při stavbě budou dodrženy podmínky ze souhlasu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, ze dne 22.7.2022:
 - Rekonstrukce VO bude provedena dle schválené projektové dokumentace, vypracované p. Křeminským, datum: 08/2022.
 - Zásah do silničních pozemků bude proveden výkopem za krajnicí v zeleném pásu v min. vzdálenosti 1,2 m od krytu vozovky. Kabel VO bude uložen do společného výkopu s kabely NN ČEZ Distribuce a.s. Zásyp rýhy v

silničních pozemcích musí odpovídat příslušným ČSN a TP 146 (hutnění, nenamrzavý materiál, zkouška zrnitosti a hutnitelnosti).

- Vedení bude položeno v silnostěnné chrániče odolné mechanickému poškození s min. krytím 1,2m.
- Stavební práce požadujeme provést v termínu duben – říjen s ohledem na zimní údržbu silnic.
- Po skončení prací požadujeme dodat zaměření skutečného stavu položených sítí.
- Min. 30 dnů před zahájením prací požádat Městský úřad v Chotěboři, odbor dopravy o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice pro provádění stavebních prací.
- Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene je třeba sepsat s majetkovým odborem Krajského úřadu Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava v termínu do vydání územního rozhodnutí.
- Náš souhlas má platnost 24 měsíců ode dne vydání.

7. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., ze dne 27.4.2022, pod zn: VAK/V/2022/0616.

- Před zahájením prací provedeme na objednávku vytýčení veškerého zařízení VAK HB. K objednateli požadujeme přiložit situaci stavby. Kontaktní osoba p. Veselý, p. Bárta tel.: 603 500 099, e-mail: hledaci@vakhb.cz.
- Na předání staveniště bude přizván zástupce VAK HB, provoz vodovodu (kontakt Ing. Pešout – tel. 737265545), kde bude seznámen s postupem prací.
- Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi dodržet předepsané odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz vodárenských zařízení a vodárenských přípojek.
- Před zahájením zemních prací pro umístění nových stožárů VO a před zahájením prací na podvrtech blízkosti trasy vodovodů, bude přesná poloha a hloubka uložení vodovodů vždy ověřena sondou. Sondy budou prováděny na náklady investora stavby, po dohodě a za účasti zástupce VAK HB – provoz vodovodů Chotěboř (Ing. Pešout).
- Základy pro stožáry veřejného osvětlení musí být umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu a vodovodních přípojek. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5m. Případná menší vzdálenost musí být na místě odsouhlasena výše uvedeným zástupcem VAK HB. V tomto případě musí být vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru VO od líce vodárenského zařízení a vodárenských přípojek minimálně 1 m. Hloubku základu je nutno provést pod úroveň uložení potrubí vodovodu, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odrytí sousedního vodárenského zařízení.
- V průběhu stavby a po dokončení prací provede výše uvedený zástupce VAK HB na výzvu zhotovitele kontrolu dodržení všech uvedených požadavků.
- Jakékoliv změny oproti předložené dokumentaci budou s VAK HB předem konzultovány.

8. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření ke stavbě z hlediska existence zařízení správce a stanovení podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti Osvětlení a energetické systémy a.s., ze dne 7.12.2022, č. vyjádření: VPD_2022_1970:

- Požadujeme svítidla s certifikací ENEC+ s teplotou chromatičnosti 2700K, stmívatelným předřadníkem a nastavením snižování intenzity osvětlení v nočních hodinách dle doporučení výrobce.
- Nové stožáry osadit v místě vetknutí ochranou manžetou.
- Každý stožár propojit se zemnicí soustavou FeZn pr. 10, zemními svorkami.
- V místech vjezdů a přejezdů musí být kabely veřejného osvětlení uloženy do betonových chráničků DN 110mm s krytím 1m.
- Kabely osadit směrovými štítky.
- V každém případě je nutné před zahájením prací požádat správce VO o vytýčení podzemního zařízení a koordinaci při manipulaci na soustavě VO.
- Po ukončení stavby předá zhotovitel správci předávací protokol o realizovaném VO, včetně skutečného provedení stavby, výchozí revize a geodetické zaměření, tento protokol bude potvrzený a podepsaný odpovědnými zástupci zhotovitel, města/obce a správce VO.
- Doporučení správce: použít rozvaděč typu PRO8 nebo ELTODO, koordinace prací se správcem.

I. Obecná ustanovení

- Stavebník je povinen při provádění jakýchkoli činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. (dále jen „EO“)
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení správce je stavebník povinen respektovat ochranné pásmo zařízení, aby nedošlo k jeho poškození nebo zamezení přístupu. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od zařízení krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení sítí VO nesmí používat strojní mechanismy či nevhodné nářadí.
- V případě porušení „Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení“ je stavebník povinen nahradit příslušné společnosti VO veškeré náklady a škody, které společnosti ELTODO VO vzniknou porušením těchto povinností stavebníka

- Vyjádření k projektové dokumentaci je platné 1 rok od data vadání. Prodloužení platnosti je možné pouze po předložení originálu vyjádření, které pozbylo platnosti, včetně výkresové dokumentace opatřené razítkem společnosti EO, ve kterém je uvedeno číslo původního vyjádření.

II. Povinnosti stavebníka

- Navržené zařízení musí být v souladu s platnými ČSN, EN a Směrnicí ELT 07.05. Způsob provedení nově budovaného nebo stavbou dotčeného zařízení (veřejné osvětlení dále jen „VO“, slavnostní osvětlení dále jen „SO“, světelné signalizační zařízení dále jen „SSZ“ apod.) musí být předloženo správci k odsouhlasení v každém stupni projektové dokumentace. Příkon elektrické energie pro navrhované zařízení, které bude připojeno na stávající síť správce, zajistí stavebník u dodavatele z distribučního rozvodu NN. Návrh musí být předem projednán se správcem včetně povolení zvýšení příkonu. Do projektové dokumentace musí být zahrnuto veškeré elektrické zařízení, které je na rozvod veřejného osvětlení připojeno.
- Stožáry musí být uzemněny v celé trase zemnicím drátem FeZn o průměru 10 mm. V místech vjezdů budou kabely uloženy do obetonovaných chrániček (konce zapěněny) s krytím podle ČSN 73 6005.
- Rozmístění stromů a keřů musí být mimo kabelovou trasu, kmeny stromů musí být min. 5 m od stožárů VO. Po jejich vzrůstu nesmí dojít k zastínění svítidel a musí být dodrženo osvětlení komunikací podle ČSN EN 13201-2. Rovněž je nutné dodržet manipulační prostor kolem zapínacích a světelných míst 1m.
- Zapínací místo musí být uzamčeno zámkem typu FAB. Případnou výměnu hlavního jističe u stávajícího zapínacího místa zajistí a včetně poplatků uhradí stavebník stavby.
- Stožáry typu OSV musí být ve spodní části opatřeny vnitřním a vnějším ochranným nátěrem Renolak ALN. Zámky dvířek musí být opatřeny zapuštěným mosazným šroubem M8 a s hlavou upravenou podle ČSN 35 9754 (velké „D“).
- U ohraněných sadových stožárů používejte stožáry s ochrannou manžetou, kabely do max. průřezu 16 mm², u silničních stožárů do max. průřezu 25 mm². U paticových stožárů opatřených rovněž ochrannou manžetou lze osadit pouze litinové dvou dvířkové patice S, P1 a P2.
- Na schodech lze postavit stožáry pouze o max. výšce 4 m, v místech se ztíženým přístupem mechanizace, zejména na pěších cestách o max. výšce 5 m.
- Sadové nebo samostatné chodníky pro pěši musí být široké alespoň 2,2 m nebo rozšířené o zatravněné tvárnice a stožár uprostřed kruhové křižovatky musí mít vybudován zpevněný příjezd o šířce min. 3 m pro přístup mechanizace.
- Všechna svítidla musí být označena rozlišovacími samolepkami. V případě změny nivelety komunikace nebo prostorového posunu chodníku zajistí stavebník vlastním nákladem úpravu osazení stožárů, patic, el. výbroje a uložení kabelů podle EN ČSN a ELT S 14. Nové kabely musí být položeny vcelku bez spojování. Budou-li místo drátů použita lana, musí být vodiče ukončeny nalisováním trubiček nebo sletováním.
- Demontáž a montáž veřejných hodin je nutné projednat samostatně se správcem.
- Připojení nového zařízení na stávající rozvody ve správě EO (případně odpojení provozovaného zařízení) provede stavebník za dozoru správce.
- Demontáž zařízení městského/obecního rozhlasu projednejte s příslušným MÚ/OÚ, demontáž světelného signalizačního zařízení a dopravních značek a demontáž reklamních tabulí a směrovek se správcem daného zařízení.
- Zahájení činností, spolu s pozváním na předání staveniště, které budou zasahovat do zařízení správce je stavebník povinen oznámit správci písemně předem , buď kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, případně na e-mailovou adresu osvetleni@eldoto.cz, a to tak, aby správci došla zpráva nejméně 5 dní před zahájením prací. Součástí zprávy musí být uvedeno číslo vyjádření, k němuž se tyto podmínky vztahují.
- V případě, že dochází ke křížení nebo souběh výkopů s kabely zařízení správce, je stavebník povinen před zahájením zemních prací zajistit u správce na svůj náklad vytyčení kabelové části dotčeného zařízení, nejméně 5 dní předem. S vytyčenou trasou prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník je povinen v blízkosti stavby a v místech vjezdů na staveništi zajistit odpovídající ochranu stávajících kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací.
- Veškeré zásahy stavebník do zařízení správce (VO, SO, SSZ atd.) včetně přeložek, nových staveb a demontáží musí být se správcem předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny stavebníkem stavby, a to v rozsahu vzájemně odsouhlaseného protokolu. Veškeré nezbytné zásahy týkající se reklamních nosičů a jiného příslušenství zařízení je stavebník povinen oznámit správci.
- V případě demontáže zařízení nebo jeho části včetně reklamních nosičů nebo jiného příslušenství je stavebník povinen demontované zařízení odevzdat na místo určené správcem, pokud nebude dohodnuto jinak. Stožáry nesmí být uřezány, ale vytaženy a očištěny od základů a evidenční štítky musí být předány správci. Betonové a dřevěné stožáry odveze dodavatel stavby přímo na skládku k likvidaci.
- V případě předčasné demontáže (VO, SSZ, atd.) je stavebník povinen zajistit a provozovat náhradní zařízení, jehož stupeň a intenzita bude odpovídat třídě komunikace.
- Po dobu provádění stavební činnosti musí být zařízení správce přístupné a ovladatelné 24 hodin denně tak, aby nebyla omezena povinnost správce zařízení zajistit funkčnost zařízení.
- Při stavbě respektujte ČSN 73 6005 „ Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.“
- Dojde-li k poškození nebo jinému zásahu do zařízení správce, je stavebník povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně na bezplatnou linku-Centrální dispečink ELDOTO – tel. číslo 800101109 s nepřetržitou pohotovostní

službou. Tato povinnost se týká i poškození reklamních nosičů nebo jiného příslušenství zařízení.

- Po ukončení stavebních prací vyzve a předá stavebník funkční zařízení protokolárně správci v termínech uvedených v čl. II. odst. 13 těchto podmínek. Správce se zavazuje funkční zařízení s potřebnými doklady přijmout.
- V průběhu stavby je stavebník povinen vyzvat správce ke kontrole uložení kabelové trasy vedení (VO, SO, SSZ apod.) před zásypem, a to v místech, kde došlo ze strany stavebníka k odkrytí nebo výstavbě nové kabelové trasy. Písemnou výzvu učiní stavebník tak, aby tuto správce obdržel minimálně 5 dní předem. Pokud se správce nedostaví ke kontrole ve lhůtě 2 dnů od oznámeného termínu, pak platí, že správce souhlasí se zásypem kabelové trasy. Výzvu je nutno zaslat na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou ve vyjádření, případně na adresu osvetleni@eldoto.cz.
- V případě zakrytí trasy bez souhlasu správce je stavebník povinen odkrýt kabel za účelem kontroly na své náklady v místech určených správcem.
- Při provádění zemních prací v blízkosti kabelového vedení správce je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání. Odkryté kabelové vedení správce je stavebník povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Stavebník není oprávněn trasu kabelového vedení správce přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než kabelové vedení správce řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník je povinen projednat se správcem způsob mechanického poškození. Stavebník je povinen projednat se správcem způsob mechanické ochrany trasy kabelového vedení. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vrchního vedení je stavebník povinen respektovat výšku nad zemí.
- Stavebník je povinen obrátit se na správce v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto Všeobecných podmínek pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELDOTO VO mohlo dojít ke střetu stavby se zařízením správce.

III. Oprávnění správce (sankce)

- Společnost ELDOTO VO, s.r.o. vykonávající funkci správce zařízení je oprávněna uplatnit následující sankce vůči stavebníkovi za nedodržení podmínek stanovených tímto vyjádřením.
 - Za porušení povinnosti stavebníka oznámit zahájení stavební činnosti dle ustanovení článku II. odst. 13 – 1.000,-.
 - Za porušení povinnosti stavebníka nechat si vytyčit dotčené zařízení dle ustanovení článku II. odst. 14. - 5000,-.
 - Za porušení povinnosti stavebníka neprovádět výkopové činnosti v ochranném pásmu kabelu strojní mechanizací a nevhodným nářadím dle ustanovení článku I. odst. 2. s následkem poškození zařízení veřejného osvětlení – 10.000,- za každý případ.
 - Za porušení povinnosti stavebníka předat zpět demontované zařízení správci dle ustanovení článku II. Odst. 17. - 500,- za každý započatý den.
 - Za neoznámení škody na zařízení správce dle ustanovení článku II. odst. 21. - 500,- za každou započatou hodinu prodlžení s oznámením od zajištění poškození.
 - Za porušení povinnosti stavebníka umožnit přístup k zařízení dle ustanovení článku II. odst. 19. - za každý den 1.000,-.
 - Za porušení povinnosti stavebníka zajistit ochranu kabelů před poškozením vozidly nebo jinou mechanizací dle ustanovení článku II. Odst. 26. - 10.000,- za každý případ.
 - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příslušné společnosti ELDOTO VO požadovat od stavebníka náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává. Použití § 2050 občanského zákoníku se dohodou stran výslovně vylučuje.
9. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření o existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.8.2022, pod zn: 0101798415:

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky.
- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výškou 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu, např. (dle ČSN ISO 12480-1).
- Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.

- Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110–1.
- Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
- Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky.
- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména dle ČSN 33 2000–5–52, ČSN EN 501 10–1, ČSN 50341–1, ČSN 73 6005a PNE 33 0000–6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou položeny ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného ČEZ Distribuce, a.s.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranné-ho pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy

provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky.
- Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce.
- Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.
- Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení).
- Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí.
- Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.
- Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

10. Při stavbě budou dodrženy podmínky ze souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností zasahujících do ochranného pásma energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.7.2022, pod zn: 001126893803:

- Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. Stožáry místního rozřazu, reklam a svislého dopravního značení nebudou umístěny blíže než 0,6 metru od podzemních vedení. Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů vedení. Stavební činnost bude prováděna v koordinaci s IV-12-2020902.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území, které získáte prostřednictvím geoportálu na adrese <http://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/> při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavbu a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1m od živých částí zařízení nn, 2m od vedení vn a 3m od vedení dle PNE 330000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací, nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. V ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu, vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.

- Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. Jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci souvisejících nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
 - Tento souhlas se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.
11. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření k projektové dokumentaci stavby ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.7.2022, pod zn: 001126893893:
- Dodržet podmínky uvedené ve vyjádření č. 1126893803 (souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení).
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území, které získáte prostřednictvím geoportálu na adrese <http://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/> při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu a činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy resp. Ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.Cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavbu a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1m od základové části podpěrného bodu.
 - Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1m od živých částí zařízení nn, 2m od vedení vn a 3m od vedení dle PNE 330000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací, nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V případě činnosti a nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. V ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu, vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci souvisejících nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
 - Tento souhlas se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.
12. Při stavbě budou dodrženy podmínky z vyjádření k projektové dokumentaci stavby příloze zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.8.2022, pod zn: 1126932680:

- Vlastník (stavebník) zařízení veřejného osvětlení doloží doklad o veřejnoprávním projednání, včetně projektové dokumentace. Doklad o veřejnoprávním projednání, včetně projektové dokumentace, bude stavebníkem předán spol. ČEZ Distribuce, a.s., k odboru Obnova DS (odd. inženýring, výstavba).
- V případě odchylné trasy od stavby společnosti ČEZ Distribuce, a.s., je nutně před zahájením činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu požádat o platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím geoportálu na adrese <http://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/> při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- Pokud dojde ke střetu se stávajícím zařízením společnosti ČEZ Distribuce, a.s., musí stavebník v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací požádat o udělení souhlasu s činností a umístění stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavbu a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1m od živých částí zařízení nn, 2m od vedení vn a 3m od vedení dle PNE 330000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací, nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. V ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu, vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci souvisejících nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.
- Tento souhlas se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.
- Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie

13. Toto územní rozhodnutí platí 3 roky ode dne, kdy nabylo právní moci.

O d ů v o d n ě n í

Městys Krucemburk, IČO: 00267805, se sídlem Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk podal dne 2.11.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „**Částečná rekonstrukce veřejného osvětlení Hluboká**“ na pozemcích parcela číslo 442/1, 60/1, 481, 72/2, 69/3, 442/2, 422/4, 473, 448/1, 74/1, 67/4, 67/8, 67/1 v katastrálním území Hluboká u Krucemburku.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dne 7.11.2022 veřejnou vyhláškou a současně stanovil lhůtu do 15 – ti dnů ode dne doručení oznámení o zahájení územního řízení pro podání stanovisek a námitek k uvažovanému záměru stavby. Během této lhůty se nikdo nevyjádřil.

Po posouzení návrhu bylo zjištěno, že umístění stavby je v souladu s veřejnými zájmy. Navrhovaná stavba je v souladu s vydaným platným územním plánem Krucemburk, což potvrzuje i závazné stanovisko Městského úřadu Chotěboř, oddělení územního plánování, GIS a památkové péče, které je součástí koordinovaného stanoviska ze dne 23.11.2022, pod č.j.: MCH-10143/2022/UP/GAPP/PM.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení umístění stavby a proto rozhodl, jak je ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

K přezkoumání byly použity tyto závazná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí:

- MěÚ Chotěboř, odb. dopravy a přestupků ze dne 17.8.2022, pod č.j.: MCH-33257/2022/ODAP/MP
- MěÚ Chotěboř, odb. ÚP, GIS a pam. péče, ze dne 23.11.2022, pod č.j.: MCH-10143/2022/UP,GAPP/PM
- MěÚ Chotěboř, odbor SÚ a ŽP, ze dne 7.9.2022, pod č.j.: MCH-36284/2022/OSÚŽP/ML
- MěÚ Chotěboř, odbor SÚ a ŽP, ze dne 1.9.2022, pod č.j.: MCH-32258/2022/OSÚŽP/EP
- Správa CHKO Žďárské vrchy, ze dne 5.8.2022, pod č.j.: 02685/ZV/22
- KŘP Kr.Vysočina, ÚZ.odbor H. Brod – DI, ze dne 7.7.2022, pod č.j.: KRPJ-81886-2/ČJ-2022-161606-MULL
- Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, ze dne 1.8.2022
- KSÚS Vysočiny, ze dne 22.7.2022
- VaK Havlíčkův Brod, a.s., ze dne 9.9.2022, pod zn.: VAK/V/2022/1641
- CETIN, a.s., ze dne 27.7.2022, pod č.j.: 702194/22
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.8.2022, pod zn.: 0101798415
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.7.2022, pod zn.: 001126893803
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29.7.2022, pod zn.: 001126893893
- ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 25.8.2022, pod zn.: 1126932680
- GasNet Služby, s.r.o., ze dne 2.7.2022, pod zn.: 5002647244
- Osvětlení a energetické systémy, a.s., ze dne 7.12.2022, pod vyj.č. VPD_2022_1970

Účastníci územního řízení jsou:

- Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
- Josef Procházka, Hluboká 43, 582 63 Ždírec nad Doubravou
- Pavel Čirka, Hamry nad Sázavou 243, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Monika Dejmková, Chelčického 2149/24, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Pavel Mach, Cihlářská 707, 582 22 Přibyslav
- Olga Machová, Cihlářská 707, 582 22 Přibyslav
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Osvětlení a energetické systémy, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
- VaK Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
- Majitelé pozemků parcela číslo: 416/1, st. 69, 422/5, 413/8, 413/7, 413/14, st. 87/1, 64/1, 422/2, 422/3, 69/5, 69/6, 84/4, 75, st. 52, st. 62, 58, st. 53, 60/1, st. 52, st. 51, 57/2, 53/2, 53/1, 54, st. 49/1, 52, 77/4, 77/2, 219/3, 162, 49, 444, 448 v k.ú. Hluboká u Krucemburku

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení dle § 85 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu kraje Vysočina podáním u stavebního úřadu ve Ždírci nad Doubravou s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

vedoucí stavebního úřadu
Luděk Špínar

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Ždírec nad Doubravou a Úřadu městyse Krucemburk po dobu 15 – ti dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Datum vyvěšení na úřední desce: 11.12.2022 Datum sejmutí z úřední desky:

V elektronické podobě zveřejněno od: 12.12.2022 V elektronické podobě zveřejněno do:

 **ÚŘAD MĚSTYSE KRUCEMBURK**
Náměstí Jana Zrzavého 13
582 66 Krucemburk
tel.: 569 698 710-1 ③

.....
Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....
Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Obdrží:

Účastníci řízení (ISDS, dodejky):

- Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
- Josef Procházka, Hluboká 43, 582 63 Ždírec nad Doubravou
- Pavel Čírka, Hamry nad Sázavou 243, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Monika Dejmková, Chelčického 2149/24, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Pavel Mach, Cihlářská 707, 582 22 Přibyslav
- Olga Machová, Cihlářská 707, 582 22 Přibyslav

Účastníci územního řízení (veřejnou vyhláškou):

- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- Osvětlení a energetické systémy, a.s., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
- VaK Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
- Majitelé pozemků parcela číslo: 416/1, st. 69, 422/5, 413/8, 413/7, 413/14, st. 87/1, 64/1, 422/2, 422/3, 69/5, 69/6, 84/4, 75, st. 52, st. 62, 58, st. 53, 60/1, st. 52, st. 51, 57/2, 53/2, 53/1, 54, st. 49/1, 52, 77/4, 77/2, 219/3, 162, 49, 444, 448 v k.ú. Hluboká u Krucemburku

Dotčené orgány (ISDS):

- Městský úřad Chotěboř, odb. stavebního úřadu a životního prostředí, odd. ŽP, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
- Městský úřad Chotěboř, odb. dopravy a přestupků, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
- Městský úřad Chotěboř, odd. územního plánování, GIS a památkové péče, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod – DI, Nádražní 59, 580 01 Havlíčkův Brod
- Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o., Havlíčkově náměstí 19, 580 01 Havlíčkův brod

Situace s umístěním stavby:

